


La Terragrif® est un élément clé pour la mise à la terre des installations photovoltaïques. Elle s'installe rapidement en s'éclipsant directement sur le cadre du module ou le rail de support.

Cette simplicité permet une installation rapide (réduction des CAPEX/OPEX) tout en garantissant une connexion électrique fiable, essentielle pour la protection contre les surtensions et la sécurité de l'ensemble de l'installation.


GL 0.6 x 20 x 18 - 6



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TERRAGRIF®	
Référence	MBS02844
Type	1 Terragrif® / 1 PV module
Spécification du câble	6 mm² H07VK6
Matière	INOX 301
Poids	2,22 g
Conditionnement	Carton GALIA - A13
Sous Conditionnement	Sachet de 250 pcs
NORMES	
Résistance de contact Rc	IEC 61730-2
Pouvoir d'écoulement	IEC 61180
Corrosion brouillard salin	IEC 60068
Cyclage climatique	IEC 61215-2

MISE EN OEUVRE



PINCE DE SERRAGE GRIPLINK




PINCE DE SERRAGE

Référence	MBS02844
Longueur	227 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	20 mm
Poids	531 g

EMBALLAGE

Un étui contenant une paire de mors

MORS DE SERRAGE UNIVERSEL



DESCRIPTION

Ce composant peut être acheté en tant que pièce supplémentaire pour le remplacement.

MORS DE SERRAGE

Référence	MBS03165
Matière	Acier
Longueur	30 mm
Largeur	18,25 mm
Hauteur	15 mm
Poids	8,57 g